



SKU: NXB631PC32 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$125.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Funciética</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; >Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte técnica; mica) o una sobretensién (parte magnética); </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Voltaje de operacién 110VCA - 415 VCA <li style='margin-bottom: 5px; >Corriente nominal 32A <li style='margin-bottom: 5px; >Configuracién 1 polos <li style='margin-bottom: 5px; >Capacidad interruptiva 6kA <li style='margin-bottom: 5px; >Montaje Riel Din <li style='margin-bottom: 5px; >Temperatura de funcionamiento -30 a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; > <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Caracterésticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; > <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; > <li style='margin-bottom: 5px; >Amplio rango de temperatura de operacién: -40 °C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; >Vida mecénica de hasta 20,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; >Vida eléctrica de hasta 10,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; >Proteccién térmica contra sobrecorrientes <li style='margin-bottom: 5px; >Proteccién magnética contra cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px; >Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc. <li style='margin-bottom: 5px; >Bandera indicadora de estado <li style='margin-bottom: 5px; >Tornillos cautivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Indicador de estado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; > <li style='margin-bottom: 5px; >Circuito Cerrado <li style='margin-bottom: 5px; >Circuito Abierto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; > <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; > <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Imagen del producto</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; > </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad operativa
Característica 3	Rango operativo -40 a 70 °C para entornos extremos
Característica 4	Vida mecánica 20,000 ciclos para mayor durabilidad
Característica 5	Montaje en riel DIN para instalación estandarizada
Característica 6	Indicador visual de estado con bandera y tornillos cautivos