



Pastilla para Riel Din, 2 Polo, 63 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB632PC63.

SKU: NXB632PC63    Marca: CHINT    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$223.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética).

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: 110VCA - 415VCA
- Corriente nominal: 63A
- Configuración: 2 polos
- Capacidad interruptiva: 6kA
- Montaje: Riel Din
- Temperatura de funcionamiento: -30 a 70°C
- Amplio rango de temperatura de operación: -40 &deg;C a 70&deg;C
- Bandera indicadora de estado
- Ciclo de vida: 20,000 ciclos
- Protección: térmica y magnética contra sobrecorrientes
- Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc.

Indicadores

Bandera indicadora de estado

Tornillos cautivos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección dual térmica y magnética para sobrecorrientes y cortocircuitos            |
| Característica 2 | Vida mecánica de 20,000 ciclos para alta durabilidad operativa                       |
| Característica 3 | Indicador de estado bicolor para identificación visual inmediata del circuito        |
| Característica 4 | Rango térmico extendido -40 °C a 70 °C para entornos industriales extremos           |
| Característica 5 | Vida eléctrica de 10,000 ciclos con capacidad interruptiva de 6 kA                   |
| Característica 6 | Compatible con accesorios de automatización: contactos auxiliares, alarmas y bobinas |