



Pastilla para Riel Din, 2 Polos, 10 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB632PC10.

SKU: NXB632PC10 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$178.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Datos Técnicos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 110VCA - 415 VCA<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente nominal: 10A<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 2 polos<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 6kA<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Riel Din<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandera indicadora de estado: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos cautivos: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -30 a 70°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Amplio rango de temperatura de operación: -40 °C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandera indicadora de estado<ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rojo: Circuito Cerrado<li style='margin-bottom: 5px;*>Verde: Circuito Abierto<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida mecánica de hasta 20,000 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida eléctrica de hasta 10,000 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección magnética contra cortocircuitos<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: NXB632PC10<li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: CHINT<li style='margin-bottom: 5px;*>Polos: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 10A<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 110/415VCA<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad interruptiva: 6kA</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Protección en circuitos eléctricos residenciales<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección en circuitos comerciales<li style='margin-bottom: 5px;*>Control de cargas inductivas</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 600px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 600px;*>src=''Interruptor automatico serie NXB 63 | Chint Electrics' class='fr-til fr-dib'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para cortocircuitos severos
Característica 3	Operación confiable de -40 °C a 70 °C
Característica 4	Vida mecánica extendida hasta 20,000 ciclos
Característica 5	Bandera indicadora bicolor de estado del circuito
Característica 6	Diseño compacto con tornillos cautivos para montaje rápido