



Pastilla para Riel Din, 2 Polos, 16 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB632PC16.

SKU: NXB632PC16 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$227.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Sección de características

Datos Técnicos:

- Voltaje de operación: 110VCA - 415 VCA
- Corriente nominal: 16A
- Configuración: 2 polos
- Capacidad interruptiva: 6kA
- Montaje: Riel Din
- Bandera indicadora de estado
- Tornillos cautivos
- Temperatura de funcionamiento: -30 a 70°C

Imagen

Interrupor automatico serie NXB 63 | Chint Electrics

Sección de características detalladas

- Amplio rango de temperatura de operación: -40 °C a 70°C
- Bandera indicadora de estado
- Verde: Circuito Cerrado
- Rojo: Circuito Abierto
- Vida mecánica: hasta 20,000 ciclos
- Vida eléctrica: hasta 10,000 ciclos
- Protección térmica contra sobrecorrientes
- Protección magnética contra cortocircuitos
- Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Bandera indicadora rojo/verde para estado visual inmediato del circuito
Característica 3	Rango operativo -30 °C a 70 °C para ambientes industriales exigentes
Característica 4	Vida eléctrica 10,000 ciclos y mecánica 20,000 ciclos para mayor durabilidad
Característica 5	Tornillos cautivos que facilitan instalación y mantenimiento seguro
Característica 6	Montaje en riel DIN estándar para integración rápida en tableros eléctricos