



Pastilla para Riel Din, 2 Polos, 20 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB632PC20.

SKU: NXB632PC20 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$212.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Datos Técnicos:

- Voltaje de operación: 110VCA - 415 VCA.
- Corriente nominal: 20A.
- Configuración: 2 polos.
- Capacidad interruptiva: 6kA.
- Montaje: Riel Din.
- Bandera indicadora de estado.
- Tornillos cautivos.
- Temperatura de funcionamiento: -30 a 70°C.

Interruptor automatico serie NXB 63 | Chint Electrics

Características:

- Amplio rango de temperatura de operación: -40 °C a 70°C.
- Bandera indicadora de estado.

Circuito Cerrado.

Vida mecánica de hasta 20,000 ciclos.

Vida eléctrica de hasta 10,000 ciclos.

Protección térmica contra sobrecorrientes.

Protección magnética contra cortocircuitos.

Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecorrientes y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad en instalaciones industriales
Característica 3	Indicador visual de estado con bandera roja/verde para diagnóstico inmediato
Característica 4	Rango térmico extendido -40 °C a 70 °C para ambientes extremos
Característica 5	Tornillos cautivos que facilitan instalación y mantenimiento seguro
Característica 6	Vida mecánica 20,000 ciclos y eléctrica 10,000 ciclos para mayor durabilidad