



Pastilla para Riel Din, 3 Polos, 40 Amp, Vca:110/415v, 6kA, Catálogo: NXB633PD40.

SKU: NXB633PD40 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$315.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

Los dispositivos NXB63 son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas

Voltaje de operación: 110VCA - 415VCA

Corriente nominal: 40A

Configuración: 3 polos

Capacidad interruptiva: 6kA

Montaje: Riel Din

Bandera indicadora: 56

Tornillos cautivos: 56

Temperatura de funcionamiento: -35 a 70°C

Sección de características

Amplio rango de temperatura de operación: -40°C a 70°C

Bandera indicadora de estado

Circuito Cerrado

Circuito Abierto

Vida mecánica: hasta 20,000 ciclos

Vida eléctrica: hasta 10,000 ciclos

Protección térmica contra sobrecorrientes

Protección magnética contra cortocircuitos

Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo, etc.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada
Característica 2	Bandera indicadora bicolor de estado del circuito
Característica 3	Tornillos cautivos para instalación segura
Característica 4	Vida eléctrica de 10,000 ciclos de operación
Característica 5	Rango extendido -40°C a 70°C operación confiable
Característica 6	Montaje estándar Riel DIN para tableros eléctricos