



Patch Cord Cat6A 10G Blindado 1.0 Metro (3.28 Pies) Azul

SKU: LP-STP-6A-100BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$53.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable UTP, FTP LinkedPro Cat5e, Cat6 y Cat6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3an (10Gbase-T) para aplicaciones de 10Gbps con un rendimiento de 500MHz.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz IEEE 802.3an para aplicaciones 10Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de rendimiento hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable blindado de cobre, tipo parcheo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 1.0 metro, color azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminaciones con plug modular en ambos extremos </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Patch cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul (BU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A/Class E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.0 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Blindado (S/FTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de pares: 4 pares trenzados </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: AWG 27 <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 1000 ciclos de conexión </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz IEEE 802.3an para 10GBase-T
Característica 2	Rendimiento hasta 500 MHz de frecuencia
Característica 3	Blindaje S/FTP de cobre de alta calidad
Característica 4	Plug modular RJ45 en ambos extremos
Característica 5	Calibre AWG 27 con 4 pares trenzados
Característica 6	Flexibilidad para instalaciones profesionales