



Patch Cord Cat6A 10G Blindado 2 Metros (6.56 Pies) Azul

SKU: LP-STP-6A-200BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$62.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat6a con soporte para 10Gbps y 500MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma IEEE 802.3an (10GBASE-T) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable parcheo de cobre blindado, color azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 2.0 metros con plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta flexibilidad y fácil administración </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones Eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable de parcheo de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Azul (BU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de rendimiento: Cat6A/Class E <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2.0 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación extremo 2: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Blindado (S/FTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material blindaje: Malla de aluminio/poléster </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: AWG 27 <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 1000 ciclos de inserción </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Redes LAN hasta 10Gbps <li style='margin-bottom: 10px;'>Conexión de equipos en cuartos de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 10px;'>Enlaces de backbone hasta 500MHz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Conectores RJ45 8(8) <li style='margin-bottom: 10px;'>Backward compatible con Cat6 y Cat5e </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama de Cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Conector RJ45 8(8) con terminación:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P1: Blanco/Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>P2: Naranja <li style='margin-bottom: 5px;'>P3: Blanco/Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>P4: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>P5: Blanco/Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>P6: Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>P7: Blanco/Marrón <li style='margin-bottom: 5px;'>P8: Marrón </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Descripción Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px;'>El cable UTP, FTP LinkedPro Cat5e, Cat6 y Cat6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento y completa toda la solución de LinkedPro.</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3an (10Gbase-T) para aplicaciones de 10Gbps con un rendimiento de 500Mhz.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10Gbps a 500MHz para redes de alto rendimiento
Característica 2	Blindaje S/FTP con malla de aluminio contra interferencias
Característica 3	Conectores RJ45 con 1000 ciclos de inserción duraderos
Característica 4	Alta flexibilidad para fácil administración en racks
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3an para 10GBASE-T
Característica 6	Construcción en cobre puro para máxima integridad de señal