



Patch Cord Cat6A 10G Blindado 2 Metros (6.56 Pies) Blanco

SKU: LP-STP-6A-200WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$53.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable de parcheo Cat6A S/FTP está diseñado para infraestructuras de red que demandan el máximo rendimiento. Soporta velocidades de hasta 10 Gbps con una frecuencia de operación de 500 MHz, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3an (10GBASE-T), TIA/EIA-568-B.2 y la clasificación Cat6A/Class E. Su blindaje compuesto por malla de aluminio y poliamida garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, ideal para entornos con alta densidad de cables y equipos activos. Los conectores RJ45 8(8) chapados en oro aseguran conexiones estables y duraderas, mientras que su diseño compacto permite 1000 ciclos de conexión sin degradación del rendimiento.

Características Principales

Blindaje S/FTP con malla de aluminio/poliamida para máxima protección EM	Conectores RJ45 8(8) chapados en oro de alta conductividad
Frecuencia de 500 MHz para transmisión 10GBASE-T	Conductores AWG 27 de cobre con aislamiento optimizado
Durabilidad certificada: 1000 ciclos de conexión/desconexión	Diseño compacto de fácil manejo e instalación
Especificaciones Técnicas	Tipo de Producto
Cable de parcheo de cobre	Nivel de Rendimiento
Cat6A / Class E	Tipo de Cable
Blindado (S/FTP)	Resistencia
100 Ohms	Frecuencia
500 MHz	Calibre de Conductores
AWG 27	Conector
RJ45 8(8)	Color
Blanco (WH)	Longitud
2.0 m (6.56 ft)	Terminación Extremo 1
Plug modular	Terminación Extremo 2
Plug modular	Estructura
Par trenzado	Blindaje
Malla de aluminio / poliamida	Durabilidad
1000 ciclos de conexión	Aplicaciones
Redes de datos	10 Gbps
Conexión de telecomunicaciones	Infraestructura de redes estructuradas
Conexión de dispositivos de red	Estándares
Cumplidos IEEE 802.3an (10GBASE-T)	Cat6A / Class ETIA/EIA-568-B.2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP con malla de aluminio y poliamida
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro para conexión estable
Característica 3	500 MHz de ancho de banda para redes de alta velocidad
Característica 4	Diseño compacto con 1000 ciclos de durabilidad
Característica 5	Conductores AWG 27 de cobre con aislamiento optimizado
Característica 6	Cumple IEEE 802.3an, TIA/EIA-568-B.2 y Cat6A/Class E