



SKU: LP-STP-6A-300WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 150px; min-width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 5px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;><li style="margin-bottom: 5px;>Cumple norma IEEE 802.3an para 10Gbps<li style="margin-bottom: 5px;>Rendimiento de 500MHz para aplicaciones avanzadas<li style="margin-bottom: 5px;>Cable blindado Cat6a de alto rendimiento<li style="margin-bottom: 5px;>Longitud de 3.0 m para flexibilidad<li style="margin-bottom: 5px;>Plug modular en ambos extremos<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Especificaciones técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;><li style="margin-bottom: 5px;>Tipo: Patch cable<li style="margin-bottom: 5px;>Nivel de rendimiento: Cat6A/Class E<li style="margin-bottom: 5px;>Longitud: 3.0 m (9.84 ft)<li style="margin-bottom: 5px;>Tipo de cable: Blindado (SFTP)<li style="margin-bottom: 5px;>Color: Blanco<li style="margin-bottom: 5px;>Resistencia: 100 Ohms<li style="margin-bottom: 5px;>Frecuencia: 500 MHz<li style="margin-bottom: 5px;>Calibre: AWG 27<li style="margin-bottom: 5px;>Terminación: RJ45 8 (B)<li style="margin-bottom: 5px;>Ciclos de conexión: 1000 veces<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;><li style="margin-bottom: 5px;>Conexión de puntos en cuartos de telecomunicaciones<li style="margin-bottom: 5px;>Redes de área de trabajo<li style="margin-bottom: 5px;>Instalaciones de 10Gbps<div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Construcción</div><div style="padding: 15px; color: inherit;><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;><li style="margin-bottom: 5px;>Conductor de cobre<li style="margin-bottom: 5px;>Blindaje: Malla de aluminio/Poliéster<li style="margin-bottom: 5px;>Diseño trenzado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma IEEE 802.3an para transmisión 10Gbps
Característica 2	Rendimiento de 500MHz para aplicaciones avanzadas
Característica 3	Blindaje S/FTP con aislamiento reforzado de aluminio/poliéster
Característica 4	Conductores de cobre puro AWG 27 de alta conductividad
Característica 5	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones anticorrosión
Característica 6	Diseño trenzado que minimiza interferencias electromagnéticas