



Patch Cord Cat6A 10G Blindado 7.0 Metros (22.96 Pies) Blanco

SKU: LP-STP-6A-700WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$102.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cable UTP, FTP LinkedPro Cat5e, Cat6 y Cat6A permite flexibilidad en instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. Es un cable de alto rendimiento que completa toda la solución de LinkedPro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Cat6A: Su objetivo es la interfaz física para conectar los puntos del cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo, adecuándose a las especificaciones de la norma IEEE 802.3an (10Gbase-T) para aplicaciones de 10Gbps con un rendimiento de 500MHz.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cat6a para aplicaciones 10Gbps con estándar IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento de 500MHz para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 7.0 m para conexiones versátiles <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores modulares para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable blindado para máxima protección </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Patch cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco (WH) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes disponibles: 0.5, 1, 2, 3, 7m <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: Blindado <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de usos: 1000 veces </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Cat6A/Class E <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 100 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Gauge: AWG 27 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 1: Plug modular <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminación extremo 2: Plug modular </div> </div> <!-- Sección de diagrama de conexiones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de Conexiones</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>WIRING DIAGRAM</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 200px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P1: WHITE <li style='margin-bottom: 5px;*>P2: ORANGE <li style='margin-bottom: 5px;*>P3: WHITE <li style='margin-bottom: 5px;*>P4: GREEN </div> <div style='flex: 1 1 200px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: none;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P5: BLUE <li style='margin-bottom: 5px;*>P6: WHITE <li style='margin-bottom: 5px;*>P7: WHITE <li style='margin-bottom: 5px;*>P8: BROWN </div> </div> </div> <!-- Sección de blindaje --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de Blindaje</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje de aluminio/poliamida trenzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta exterior (JACKET) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector con carcasa metálica </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándar IEEE 802.3an para 10GBase-T
Característica 2	Blindaje EMI/RFI para entornos con interferencias
Característica 3	Conectores modulares RJ45 para instalación ágil
Característica 4	Diseño validado para 1000 ciclos de conexión
Característica 5	Flexibilidad para crecimiento de infraestructura
Característica 6	Ideal para conexión de área de trabajo a cuarto de telecomunicaciones