



Patch Cord Cat6A / 28 AWG / S/FTP Blindado / CM/LSOH / 15 m (49.21 ft) / Gris

SKU: STP28X15MIG Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,622.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El patch cord blindado TX6A-28™ Cat 6A está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento en espacios reducidos. Fabricado con conductor sólido de 28 AWG y blindaje S/FTP de par trenzado, garantiza inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas. Su diámetro nominal de 4.7 mm facilita la gestión de cables en canaletas densas, racks y armarios de distribución, mientras que el pestillo patentado sin enredos elimina los enganches durante movimientos, adiciones y cambios frecuentes. Los contactos con 50 micropulgadas de oro aseguran durabilidad y conductividad óptima en conexiones PoE de alta potencia.

Características principales

- Cable Cat6A blindado S/FTP con conductor 28 AWG de diámetro reducido
- Diámetro nominal de 4.7 mm (0.185 pulgadas) para instalación en espacios compactos
- Pestillo patentado sin enredos para liberación rápida y sin enganches
- Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima fiabilidad de conexión
- Certificado para PoE Tipo 3 (60W) y Tipo 4 (100W)
- Forro CM/LSOH ignífugo y libre de halógenos
- Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz
- Cumplimiento FCC
- Cat 6A / Clase EA
- S/FTP (par trenzado blindado)
- Blindaje
- Calibre conductor
- 28 AWG sólido
- Longitud
- 15 m (49.21 pies)
- Diámetro nominal
- 4.7 mm (0.185 pulgadas)
- Gris
- Forro / Chaqueta
- CM/LSOH (ignífugo, libre de halógenos)
- Ancho de banda
- Hasta 500 MHz
- Soporte PoE
- Tipo 3 (60W) y Tipo 4 (100W)
- Estándares
- ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
- Cumplimiento regulatorio
- FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para instalación sencilla
Característica 2	Contactos con 50 micropulgadas de oro para conexión confiable
Característica 3	Pestillo patentado sin enredos que evita enganches
Característica 4	Certificado para PoE Tipo 3 (60W) y Tipo 4 (100W)
Característica 5	Forro ignífugo libre de halógenos CM/LSOH
Característica 6	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA