



Patch Cord Cat6A / 28 AWG / S/FTP Blindado / CM/LSOH / 2 m (6.56 ft) / Azul

SKU: STP28X2MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$603.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Patch cord blindado TX6A-28™ Cat 6A con forro dual CM/LSOH, diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de cableado y rendimiento certificado. Su construcción S/FTP con cable de 28 AWG reduce el diámetro nominal a 4.7 mm (0.185 pulgadas), facilitando la instalación en canaletas, bandejas y puntos de trabajo con espacio limitado sin comprometer la integridad de la señal. El pestillo patentado sin enredos elimina enganches durante movimientos, adiciones y cambios, reduciendo el tiempo de mantenimiento y el estrés mecánico en los conectores.

Los contactos con 50 micropulgadas de oro garantizan resistencia a la corrosión y baja resistencia de contacto a lo largo de 2500 ciclos de inserción, incluso bajo carga PoE+ según IEEE 802.3bt. Supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de operación.

Blindaje S/FTP (par trenzado blindado individual + blindaje global)

Forro dual certificado CM (Riser) y LSOH (baja emisión de humos/cero halógenos)

Conductor sólido de 28 AWG para máxima densidad de puertos

Pestillo patentado anti-enredos con liberación fácil

Contactos con 50 µin de oro para durabilidad extendida

Compatible con PoE, PoE+ e IEEE 802.3bt (PoE++)

Ancho de Banda

Calibre del Conductor

Diámetro Nominal

Clasificación de Forro

CM / LSOH (baja emisión de humos, cero halógenos)

Color

Azul

Compatibilidad PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (PoE++)

Tipo de Conector

Plug modular RJ45 de rendimiento mejorado

Compatibilidad PoE

Pestillo patentado sin enredos (anti-snag)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Forro dual CM/LSOH para versatilidad de instalación
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para rutas densas
Característica 3	Pestillo patentado anti-enredos sin enganches
Característica 4	Rendimiento verificado hasta 500 MHz
Característica 5	50 micropulgadas de oro en contactos para durabilidad
Característica 6	2500 ciclos de inserción con PoE++ 802.3bt