



Patch Cord Cat6A / Blindaje S/FTP / 10 Gbps / PoE+ / CM/LSOH / 3 ft / RJ45 / 26 AWG

SKU: ZM6A-S03-04B Marca: SIEMON Categoría: Patch Cords

\$298.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El patch cord Z-MAX Cat6A S/FTP está diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que requieren transmisión confiable a 10 Gbps. Su construcción con blindaje S/FTP de 360° y cable de 26 AWG con cobre estañado garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que su compatibilidad con PoE, PoE+ y 10GBASE-T permite alimentar dispositivos y transmitir datos en un solo enlace. La cubierta CM/LSOH ofrece retardancia de llama y baja emisión de humo para entornos críticos, y su diseño ultra delgado facilita la gestión de cables en patch panels de alta densidad. Los conectores RJ45 con contactos dorados de 50 µin aseguran una conectividad estable y duradera. Este modelo en versión bulk optimiza costos en despliegues masivos sin comprometer el desempeño eléctrico ni mecánico.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patch Cord Z-MAX Cat6A S/FTP con blindaje integral<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable blindado S/FTP con doble conector RJ45<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3 ft (0.91 m), color gris<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Versión bulk sin empaque individual<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con PoE, PoE+ y 10GBASE-T<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retrocompatible con Cat 5e y Cat 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta CM/LSOH retardante de llama y bajo humo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño ultra delgado para alta densidad en racks</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión: 10 Gbps a 55 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión dieléctrica: 1000 V DC o AC pico<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de contacto: 10 mΩ<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de entrada/salida: 200 mΩ<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 1.5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con PoE, PoE+ y 10GBASE-T<li style='margin-bottom: 5px;'>Retrocompatible con Cat 5e y Cat 6</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: 26 AWG 7x32 cobre estañado<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 6.35 mm (0.25')<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 50 mm (2')<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: CM/LSOH<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Termoplástico retardante de llama<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: PCB con contactos dorados (50 µin)<li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: 360° blindado</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Patch cord Z-MAX Cat6A S/FTP en versión bulk (sin empaque individual)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 Gbps a 55 °C para máximo rendimiento de red
Característica 2	Blindaje S/FTP 360° que minimiza interferencias electromagnéticas externas
Característica 3	Compatibilidad con PoE, PoE+ y 10GBASE-T en un solo cable
Característica 4	Diseño ultra delgado de 6.35 mm para patch panels densos
Característica 5	Cubierta CM/LSOH retardante de llama con baja emisión de humo
Característica 6	Conectores RJ45 con contactos dorados para máxima conductividad