



Patch Cord Cat6A IndustrialNet, Blindado S/FTP, Con Plug Industrial y Tapa en Cada Extremo, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: ISTEPX3MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$3,017.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Los cables de conexión Ethernet de grado industrial se fabrican con cable de par trenzado de categoría 6A, para instalaciones UTP o STP. Cada cable tiene una terminación previa para incluir Plugs industriales de Categoría 6A en cada extremo que están bajo el estándar T568B. Incluyen conectores con clasificación industrial IP65/IP67 en ambos extremos o un conector con clasificación industrial IP65/IP67 en un extremo y un conector RJ45 con clasificación IP20 en el otro extremo. Deben incluir tapas atadas en los conectores de industriales para proteger la conectividad en condiciones sin conexión. Se debe lograr una clasificación IP65/IP67 cuando se acopla con un conector de grado industrial IP65/IP67 y NEMA UL Tipo 12.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento: Supera los requisitos de canal y componentes de las normas ANSI/ TIA568.2-D Categoría 6A e ISO11801 Clase EA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Eléctrico/Mecánico: Cumple con todos los requisitos de rendimiento eléctrico y mecánico ODVA Ethernet/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento FCC y ANSI/TIA: Cumple con ANSI/TIA-1096-A; contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con las especificaciones IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento IP: Clasificación IP67 para protección contra el polvo e inmersión temporal en líquido <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento NEMA/UL: Clasificado UL Tipo 12, 6/6P, 4X <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20 a 70°C </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores IP65/IP67 en ambos extremos para entornos hostiles
Característica 2	Tapas protectoras integradas contra polvo y agua en desconexión
Característica 3	Certificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 70°C en condiciones extremas
Característica 5	Terminación T568B con plugs industriales Cat6A de alto rendimiento
Característica 6	Blindaje S/FTP para máxima inmunidad a interferencias electromagnéticas