



Patch Cord Cat6A IndustrialNet, Blindado S/FTP, Con Plug Industrial y Tapa en Un Extremo, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: ISTEPX2MBLR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,109.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este patch cord de grado industrial está diseñado para aplicaciones Ethernet en entornos exigentes donde la conectividad estándar no es suficiente. El cable emplea cableado de par trenzado blindado S/FTP de Categoría 6A, garantizando inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas en plantas manufactureras, centros de distribución y áreas con alta presencia de equipamiento eléctrico. La terminación pre-fabricada bajo estándar T568B permite despliegue inmediato sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y eliminando errores de terminación manual.La arquitectura híbrida de conectores —industrial IP65/IP67 en un extremo y RJ45 IP20 en el otro— ofrece flexibilidad para integrar equipamiento de gabinete con dispositivos de campo. Las tapas protectoras atadas a los conectores industriales preservan la integridad de la interfaz cuando permanecen desconectados, evitando ingreso de contaminantes que degradarían el rendimiento. Al acoplarse con conectores industriales compatibles IP65/IP67 y NEMA UL Tipo 12, el conjunto logra sellado hermético completo contra polvo y agua proyectada.Características principalesBlindaje S/FTP para máxima protección contra EMI/RFIConector industrial IP65/IP67 resistente a polvo e inmersión temporalConector RJ45 IP20 para conexión a equipamiento de infraestructuraTapas protectoras integradas para mantenimiento de clasificación IPRendimiento eléctrico verificado hasta 500 MHzRango térmico extendido -20°C a 70°CEspecificaciones técnicasCategoría / EstándarCat6A / T568BBlindajeS/FTP (par trenzado blindado individual + blindaje global)Longitud2 metros (6.56 pies)Conector Extremo 1Industrial IP65/IP67Conector Extremo 2RJ45 IP20Ancho de bandaHasta 500 MHzTemperatura operativa-20°C a 70°CCompatibilidad de selladoNEMA UL Tipo 12 (con conector industrial acoplado)Accesorios incluidosTapas protectoras atadas para conectores industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector industrial IP65/IP67 para entornos hostiles
Característica 2	Tapas protectoras integradas en conectores sin uso
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 4	Compatible con conectores NEMA UL Tipo 12
Característica 5	Terminación T568B para instalación directa
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 70°C