



Patch Cord Cat6A IndustrialNet, UTP, Con Plug Industrial y Tapa en Cada Extremo, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: IUTP6X1MBL    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$2,295.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>Los cables de conexión Ethernet de grado industrial se fabrican con cable de par trenzado de categoría 6A, para instalaciones UTP o STP. Cada cable tiene una terminación previa para incluir Plugs industriales de Categoría 6A en cada extremo que están bajo el estándar T568B. Incluyen conectores con clasificación industrial IP65/IP67 en ambos extremos o un conector con clasificación industrial IP65/IP67 en un extremo y un conector RJ45 con clasificación IP20 en el otro extremo. Deben incluir tapas atadas en los conectores de industriales para proteger la conectividad en condiciones sin conexión. Se debe lograr una clasificación IP65/IP67 cuando se acopla con un conector de grado industrial IP65/IP67 y NEMA UL Tipo 12.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento: Supera los requisitos de canal y componentes de las normas ANSI/ TIA568.2-D Categoría 6A e ISO11801 Clase EA</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento Eléctrico/Mecánico: Cumple con todos los requisitos de rendimiento eléctrico y mecánico ODVA Ethernet/IP</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento FCC y ANSI/TIA: Cumple con ANSI/TIA-1096-A; contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para un rendimiento superior</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento IEC: Cumple con las especificaciones IEC 60603-7</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento IP: Clasificación IP67 para protección contra el polvo e inmersión temporal en líquido</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento NEMA/UL: Clasificado UL Tipo 12, 6/6P, 4X</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación T568B con plugs industriales certificados |
| Característica 2 | Clasificación IP65/IP67 en ambos extremos             |
| Característica 3 | Contactos con 50µm de oro para máxima durabilidad     |
| Característica 4 | Operación en rango -20°C a 70°C                       |
| Característica 5 | Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A              |
| Característica 6 | Tapas atadas para protección sin conexión             |