



Patch Cord S/FTP Cat6A / 500 MHz / 0.30 m (1 ft) / 26 AWG / CM/LSZH / Azul

SKU: STP6X1BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$454.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de parcheo S/FTP Categoría 6A/Clase EA fabricado con conductor de cobre trenzado 26 AWG y enchufes modulares blindados de alto rendimiento en ambos extremos. Su construcción S/FTP con cubierta protectora negra en cada conector ofrece protección superior contra interferencias electromagnéticas, garantizando integridad de señal en entornos de alta densidad de cableado. Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B. Diseñado para aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet con rendimiento verificado hasta 500 MHz y soporte para alimentación PoE++ en condiciones de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cable 26 AWG trenzado blindado para durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801<li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento hasta 500 MHz para alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Chapado con 50 micropulgadas de oro<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificado PoE 2500 ciclos, IEEE 802.3at/bt<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector modular con cubierta negra de strain relief<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al fuego: CM/LSZH<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conductor: 26 AWG trenzado de cobre<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro nominal: 6.1 mm (0.240 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Chapado de contactos: 50 micropulgadas de oro<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al fuego: CM/LSZH<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 0.30 m (1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Patch cord S/FTP Cat6A 0.30 m azul</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Conductor 26 AWG trenzado para mayor flexibilidad y durabilidad
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHz para aplicaciones 10GBASE-T
Característica 4	Contactos chapados con 50 ?in de oro para conexión estable
Característica 5	Soporta PoE++ 2500 ciclos según IEEE 802.3at/bt
Característica 6	Cubierta de strain relief negra para protección del conector