



Patch Panel de Fibra Óptica / 1UR / 19 pulgadas / 4 Placas Acopladoras / 1.58 x 0.14 x 0.04 pies

SKU: CFAPPBL1 Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$695.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El panel de distribución de fibra óptica está diseñado para organizar infraestructura de fibra cuando el espacio es limitado. Admite hasta 4 cassettes QuickNet y placas adaptadoras FAP y FMP, ofreciendo flexibilidad en la configuración de la red. Los usuarios pueden gestionar el paso de cables mediante entradas laterales o posteriores, mientras que la cubierta superior extraíble facilita el acceso para mantenimiento e instalaciones. Es compatible con adaptadores LC, SC, ST, MT-RJ y MTP, cubriendo diversas necesidades de conectividad en centros de datos y armarios de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto de 1UR para maximizar espacio en rack<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad para 4 cassettes QuickNet y placas adaptadoras<li style='margin-bottom: 8px;*>Entradas laterales y posteriores para gestión flexible de cables<li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta superior extraíble para acceso simplificado<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad universal con adaptadores LC, SC, ST, MT-RJ, MTP<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje estándar EIA de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Patch Panel de Fibra Óptica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Placas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 placas acopladoras FAP o FMP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC, SC, ST, MT-RJ, MTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EIA 19 pulgadas (482.60 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>482.60 x 44 x 11.2 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>(19 x 1.73 x 0.44 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entradas de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Lateral y posterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acceso Interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cubierta superior extraíble</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 2	Entrada lateral y posterior para cables
Característica 3	Cubierta superior extraíble de fácil acceso
Característica 4	Compatible con adaptadores LC, SC, ST, MT-RJ, MTP
Característica 5	Soporta cassettes QuickNet y placas FAP/FMP
Característica 6	Montaje estándar EIA 19 pulgadas