



Patch Panel TERA-MAX Blindado de 24 Puertos, Modular (Vacío), Plano, Color Negro, 1UR

SKU: TM-PNLZ-24-01 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$1,967.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este patch panel blindado de 24 puertos ofrece rendimiento y fiabilidad en una solución modular diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados, permite configuraciones flexibles según las necesidades específicas de cada instalación. Su construcción en acero de alta resistencia con acabado negro garantiza durabilidad en entornos profesionales exigentes. La numeración frontal facilita la identificación rápida de puertos, mientras que el diseño plano de 1UR optimiza el espacio en rack. La conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes elimina operaciones secundarias, reduciendo significativamente el tiempo de instalación.

Características Principales

- Rendimiento y fiabilidad en solución modular
- Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados
- Fabricado en acero ligero de alta resistencia con acabado negro
- Numeración frontal para fácil identificación de puertos
- Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
- Conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes
- Gestión de cables integrada en la parte posterior
- Reducción del tiempo de instalación al no requerir operaciones secundarias de tierra
- Compliant con estándar ANSI/EIA-310-D
- Especificaciones Técnicas Modelo TMPNLZ2401
- Capacidad 24 puertos
- Tipo Blindado, modular (vacío), plano
- Color Negro
- Construcción Acero de alta resistencia
- Montaje Rack estándar 19"
- Altura 1UR — 44.5 mm (1.75")
- Compatibilidad Conectores Z-MAX y TERA blindados
- Estándar ANSI/EIA-310-D
- Conexión a tierra Integrada mediante pestañas
- Gestión de cables Integrada en parte posterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados
Característica 2	Numeración frontal para identificación rápida de puertos
Característica 3	Conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes
Característica 4	Gestión de cables integrada en parte posterior
Característica 5	Reducción de tiempo de instalación sin operaciones secundarias de tierra
Característica 6	Compliant con estándar ANSI/EIA-310-D