



Patch Panel Ultramax. UTP, Precargado con Jacks Cat5e, 24 Puertos, Plano, 1U

SKU: UP5-F1-24L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$3,442.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Descripción principal

El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal.

Características principales

- Color:** Negro
- Nivel de desempeño:** Categoría 5e/Clase D
- Tamaño:** 1 Unidad de rack
- Montaje:** Rack (19")
- Estilo:** Plano
- Aplicación:** UTP (Sin blindaje)

Especificaciones técnicas

- Tipo de terminación:** Se utiliza pinza de impacto (110)
- Recomendación:** Se recomienda utilizar la Pinza de impacto
- Tipo de ponchado:** T568A ó T568B
- Clasificación de flamabilidad:** UL94 V-0
- Temperatura:** -10 a 60 °C
- Aplicaciones:** Soporta el uso en aplicaciones con PoE
- Certificaciones:** ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA 1096-A, ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0, IEC 60603-7-41, ETL Prueba de Canal, UL 1863

Características adicionales

Incluye organizador de cables trasero para ayudar a liberar tensión del cable y se pueden desmontar si es necesario

La construcción de los paneles es de acero de alta calidad con un revestimiento resistente a los rayones

Empaque ecológico donde no se utiliza ningún tipo de producto plástico, son elementos de cartón o papel (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE) Libre de productos que no sean amigables con el ambiente

Diseño innovador

El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20% más rápido que los métodos de terminación tradicionales.

Imagen secundaria

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación 4 pares en una sola acción
Característica 2	Compatible con PoE y altas temperaturas
Característica 3	Soporta Cat5e, 6 y 6A en una plataforma única
Característica 4	Certificado ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1
Característica 5	Diseño plano optimizado para estética y funcionalidad
Característica 6	Montaje estándar 19 pulgadas en solo 1U de altura