



Patch Panel Ultramax. UTP, Precargado con Jacks Cat5e, 48 Puertos, Plano, 2U

SKU: UP5-F2-48L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$5,972.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UP5F124LRS/216952-siemonarriba.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Puertos: 48 puertos con jacks precargados Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Nivel de desempeño: Categoría 5e/Clase D <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamaño: 2 Unidades de rack <li style='margin-bottom: 5px;*> Montaje: Rack (19') <li style='margin-bottom: 5px;*> Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;*> Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;*> Clasificación de Flamabilidad: UL94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> PoE: Soporta el uso en aplicaciones con PoE </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> ANSI/TIA-568.2-D <li style='margin-bottom: 5px;*> ANSI/TIA 1096-A <li style='margin-bottom: 5px;*> ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;*> IEC 60603-7-41 <li style='margin-bottom: 5px;*> ETL Prueba de Canal <li style='margin-bottom: 5px;*> UL 1863 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye organizador de cables trasero para liberar tensión del cable <li style='margin-bottom: 5px;*> Organizador desmontable <li style='margin-bottom: 5px;*> Construcción de acero de alta calidad con revestimiento resistente a los rayones <li style='margin-bottom: 5px;*> Empaque ecológico sin plástico (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE) <li style='margin-bottom: 5px;*> Diseño único para terminar los cuatro pares en una sola acción <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso de herramienta de impacto de 4 pares <li style='margin-bottom: 5px;*> 20% más rápido que métodos tradicionales </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Enlace a herramienta recomendada --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>Se recomienda utilizar la Pinza de impacto ' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=UMAX-PD-SIEMON-217093&autodetect=UMAX-PD'>UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente.</p> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UP5F124LRS/216952-siemonabajo.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks precargados para instalación rápida
Característica 2	Compatible T568A o T568B
Característica 3	Organizador de cables trasero integrado
Característica 4	Terminación por impacto tipo 110
Característica 5	Cumple ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 6	Clasificación ignifuga UL94 V-0