



Patch Panel UltraMAX. UTP, Precargado con Jacks Cat6, 24 Puertos, Plano, 1U

SKU: UP6-F1-24L-R5 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$3,314.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento dentro de la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal.</p></div><!-- Características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Panel: 24 puertos con jacks precargados Cat6<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 6/Clase E<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 1 Unidad de rack<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Rack (19')<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110)<li style='margin-bottom: 5px;'>Pinza recomendada: UMAX-PD para un trabajo más rápido y eficiente<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de pochado: T568A y T568B<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: UL94 V-0<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para PoE: S6<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA 1096-A, ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0, IEC 60603-7-41, ETL Prueba de Canal, UL 1863</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye organizador de cables trasero para ayudar a liberar tensión del cable y se pueden desmontar si es necesario<li style='margin-bottom: 5px;'>La construcción de los paneles es de acero de alta calidad con un revestimiento resistente a los rayones<li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque ecológico donde no se utiliza ningún tipo de producto plástico; son elementos de cartón o papel (SSP SIEMON SUSTAINABILITY PLEDGE) Libre de productos que no sean amigables con el ambiente</div></div><!-- Rendimiento --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El diseño de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos tradicionales.</p></div><!-- Imagen secundaria --><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/UP5F124LRS/216952-siemonabajo.png' alt=' ' /></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks Cat6 precargados listos para uso inmediato
Característica 2	Terminación 110 con pinza para instalación eficiente
Característica 3	Diseño plano que optimiza espacio en rack
Característica 4	Soporte PoE para alimentación de dispositivos
Característica 5	Clasificación UL94 V-0 para mayor seguridad
Característica 6	Organizador de cables trasero integrado