



Patch Panel Ultramax. UTP, Precargado con Jacks Cat6, 48 Puertos, Plano, 2U

SKU: UP6-F2-48L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$8,075.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal. El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos de terminación tradicionales.

Características principales:

- Color:** Negro
- Montaje:** Rack (19")
- Estilo:** Plano
- Aplicación:** UTP (Sin blindaje)
- Tipo de terminación:** Se utiliza pinza de impacto (110)
- Recomendación:** Se recomienda utilizar la Pinza de Impacto <https://www.mx/principal/searchcont?route=UMAX-PD-SIEMON-217093&autodetect=UMAX-PD> para un trabajo más rápido y eficiente
- Tipo de ponchado:** T568A ó T568B
- Clasificación de flamabilidad:** UL94 V-0
- Temperatura:** -10 a 60 °C
- Aplicaciones:** Soporta el uso en aplicaciones con PoE
- Cumple:** ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA 1096-A, ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0, IEC 60603-7-41, ETL Prueba de Canal, UL 1863
- Accesorio:** Incluye organizador de cables trasero para ayudar a liberar tensión del cable y se pueden desmontar si es necesario
- Construcción:** Acero de alta calidad con revestimiento resistente a los rayones
- Empaque:** Ecológico, sin productos plásticos (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE), elementos de cartón o papel amigables con el ambiente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 4 pares en una sola acción
Característica 2	Compatible con PoE para aplicaciones versátiles
Característica 3	Cumple normas ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 4	Clasificación UL94 V-0 de baja flamabilidad
Característica 5	Formato plano optimizado para rack 19 pulgadas
Característica 6	Instalación 20% más rápida que métodos tradicionales