



Patch Panel Ultramax. UTP, Precargado con Jacks Cat6A, 24 Puertos, Plano, 1U

SKU: UP6A-F1-24L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$5,956.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'> El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal. </p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch panel: 24 puertos con jacks precargados Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 1 Unidad de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Rack (19') <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado: Pinza de impacto UMAX-PD para trabajo más rápido y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de ponchado: T568A ó T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flamabilidad: UL94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Soporta PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple: ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA 1096-A, ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0, IEC 60603-7-41, ETL Prueba de Canal, UL 1863 <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio incluido: Organizador de cables trasero para liberar tensión del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de alta calidad con revestimiento resistente a los rayones <li style='margin-bottom: 5px;'>Ecológico: Empaque sin plástico, elementos de cartón o papel (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE) </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'> El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos de terminación tradicionales. </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks Cat6A precargados para instalación rápida
Característica 2	Compatible PoE para alimentación de dispositivos
Característica 3	Construcción en acero con revestimiento anti-rayones
Característica 4	Clasificación UL94 V-0 de flamabilidad segura
Característica 5	Terminación 110 con pinza de impacto
Característica 6	Diseño plano de alta estética en color negro