



Patch Panel Ultramax. UTP, Precargado con Jacks Cat6A, 48 Puertos, Plano, 2U

SKU: UP6A-F2-48L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$10,251.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 48 puertos con jacks precargados Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de desempeño: Categoría 6A/Clase EA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 2 Unidades de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Rack (19') <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: UTP (Sin blindaje) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminación: Se utiliza pinza de impacto (110) <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta recomendada: UMAX-PD <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de ponchado: T568A 6 T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flamabilidad: UL94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta el uso en aplicaciones con PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568.2-D <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA 1096-A <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7-41 <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL Prueba de Canal <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 1863 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye organizador de cables trasero para ayudar a liberar tensión del cable y se pueden desmontar si es necesario <li style='margin-bottom: 5px;'>La construcción de los paneles es de acero de alta calidad con un revestimiento resistente a los rayones <li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque ecológico donde no se utiliza ningún tipo de producto plástico, son elementos de cartón o papel (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE) Libre de productos que no sean amigables con el ambiente </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos de terminación tradicionales.</p> </div> <!-- Segunda imagen --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 jacks Cat6A precargados listos para uso inmediato
Característica 2	Compatible con aplicaciones PoE de alto rendimiento
Característica 3	Clasificación UL94 V-0 para máxima seguridad contra incendios
Característica 4	Construcción de acero con revestimiento resistente a rayones
Característica 5	Terminación por impacto tipo 110 con herramienta especializada
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA, ISO/IEC, IEC y UL internacionales