



Patch Panel UTP HD6 de 24 Puertos, Precargado con Jacks Categoría 6, Plano, 1UR

SKU: HD6-24 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$3,021.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> El panel de conexión de alta densidad para categoría 6 de Siemon fue el primero de la industria en cumplir con las normas de esta categoría hasta 250 MHz. Junto a este desempeño superior de Categoría 6, el Panel HD 6 de Siemon ofrece un fácil uso de terminado, etiquetado y características de gestión de cables robustos. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Combine los cordones modulares MC®6 con los módulos MAX®6 y los paneles de conexión HD6, para una solución completa de canal categoría 6. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple normas Categoría 6 hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de conexión de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminado y etiquetado fácil, gestión robusta <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en configuraciones de 16, 24, 32, 48 y 96 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con herramientas estándar 110 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño plano sin protuberancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabados conforme a estándar 110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye etiquetas de designación e iconos de servicios <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje directo en rack 19" EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado universal T568A y T568B </div> </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de entrada y salida: 200 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de resistencia dieléctrica: 1000 V DC o AC pico (contacto a contacto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: 500 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Valoración de corriente: 1.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: PoE, PoE+ y PoE++ </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango del tamaño del cable: 23-26 AWG sólido y trenzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango del diámetro de aislamiento: 1.48mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del Conductor OD: 0.60mm max. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable OD: 9mm max. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Flamabilidad: UL 94 V-0 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con conectores RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con RJ11 (6-posición) </div> </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta del conector: Vidrio y nailon reforzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto del conector: Bronce fósforo chapeado, acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Plástico del conector: Termoplástico retardante a la flama <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Green: RoHS, sin plomo, sin halógeno, sin PVC </div> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6-16 - Panel plano de 16 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6-24 - Panel plano de 24 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6-32 - Panel plano de 32 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6-48 - Panel plano de 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>HD6-96 - Panel plano de 96 puertos </div> </div> <!-- Sección de terminaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Terminación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación con herramienta 110 estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de entrada de cable tipo pirámide <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestor de cable trasero integrado </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas Categoría 6 hasta 250 MHz
Característica 2	Diseño plano sin protuberancias para rack 19"
Característica 3	Terminación y etiquetado simplificados
Característica 4	Gestión robusta de cables integrada
Característica 5	Compatible con herramientas estándar 110
Característica 6	Configuraciones escalables de 16 a 96 puertos