



## Patch Panel UTP Z-MAX de 24 Puertos, Precargado con Jacks Categoría 6, Plano, 1UR

SKU: Z6-PNL-24K    Marca: SIEMON    Categoría: Patch Panels

\$5,949.84

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución modular de alta densidad para 48 puertos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Numeración frontal y codificación de colores flexible</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de acero ligero acabado en negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Palancas de liberación para fácil mantenimiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para instalación rápida</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Estándares:</strong> ANSI/TIA-568 C.2 (Categoría 6), ISO/IEC 11801:2002 (Categoría 6), IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-4, ANSI/TIA-1096-A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -10 a 60 °C (-14 a 140 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero laminado en frío de 18 gauge con acabado en negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm (4.30' x 19.00' x 1.74')</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Compatible con rack de 19' (482.6 mm) según CEA-310-E</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de inflamabilidad:</strong> UL 94 V-0</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Características ecológicas:</strong> RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material plástico:</strong> Termoplástico retardante de llama</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones PoE/PoE+</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta Z-Tool</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Portaetiquetas e iconos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas de identificación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cintas de amarre</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de montaje</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo plano (Flat) o angulado (Angled)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables frontal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 ó 48 puertos por unidad de rack (1U)</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Patrón de contactos IDC:</strong> Diseño angular patente pendiente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Administración de cables:</strong> Gestor de cables trasero asegura prácticas adecuadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Numeración de puertos:</strong> Números destacados para identificación rápida</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Instalación:</strong> Módulos se insertan fácilmente en el panel</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Diseñado para uso exclusivo con salidas Z-MAX UTP</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1U = 44.5 mm (1.75')</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Z-MAX es marca registrada de Siemon</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La técnica de terminación puede variar, ver instrucciones del producto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para facilitar la instalación rápida y precisa de los conectores Z-MAX.</li> </ul> </div> </div> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/Z6ASPNL24K/88346-z-tool.jpg' alt='Herramienta Z-Tool de Siemon'> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Solución modular de alta densidad para 48 puertos       |
| Característica 2 | Numeración frontal con codificación de colores flexible |
| Característica 3 | Palancas de liberación para mantenimiento simplificado  |
| Característica 4 | Incluye herramienta Z-Tool para instalación rápida      |
| Característica 5 | Compatible con PoE y PoE+ IEEE 802.3af/at               |
| Característica 6 | Acero laminado en frío 18 gauge con acabado negro       |