



Patch Panel UTP Z-MAX de 48 Puertos, Precargado con Jacks Categoría 6, Plano, 1UR

SKU: Z6-PNL-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$10,610.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>48 puertos en una unidad de rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Ligero acero de color negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Etiqueta y codificación de colores flexibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye herramienta Z-Tool para instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;*>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones PoE y PoE+ </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero rolado en frío calibre 18, acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Compatible con rack 19" (482.6 mm) CEA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;*>Características verdes: RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares de Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-1096-A <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 60603-7-4 <li style='margin-bottom: 5px;*>ANSI/TIA-1096-A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Numeración frontal visible <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño con patrón IDC de contacto en ángulo <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de cables trasera para organización <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes para etiquetas de alta visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Material ignífugo UL 94 V-0 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Kit</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Panel de parcheo UTP Z-MAX Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Jacks Z-MAX 6 UTP preinstalados <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta Z-Tool para instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes para etiquetas e iconos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable ties y hardware de montaje </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Opciones de Configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-PNL-U48K - Panel plano con 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-PNL-A-U48K - Panel angular con 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*>Z6-P-U48 - Panel con gestor de cableado removible </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Z-PNL-PL24 - Hoja de etiquetas numeradas 1-24 <li style='margin-bottom: 5px;*>Z-PNL-PL48 - Hoja de etiquetas numeradas 25-48 <li style='margin-bottom: 5px;*>Z-PNL-PS - Soportes para etiquetas (paquete de 25) <li style='margin-bottom: 5px;*>Z-BL-01 - Tapa ciega Z-MAX (paquete de 10, color negro) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para uso con jacks Z-MAX UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Técnica de terminación puede variar <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere herramienta de terminación estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para instalaciones estructuradas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye Herramienta Z-Tool</h3> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 48 puertos en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Herramienta Z-Tool incluida para terminación rápida
Característica 3	Compatible con PoE y PoE+ hasta 60W por puerto
Característica 4	Etiquetado y codificación de colores personalizables
Característica 5	Construcción en acero rolado en frío calibre 18
Característica 6	Certificado sin halógenos, plomo ni PVC