



Patch Panel Z-Max, Blindado, de 24 Puertos, Modular (Vacío), Plano, 1UR

SKU: ZS-PNL-24E Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$3,313.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos en una unidad de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindado, categoría 6A para alta fiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación simplificada en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material acero ligero acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de codificación de colores flexibles </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEC 60603-7, IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de 18 gauge, acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm (4.30' x 19.00' x 1.74') <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 19-inch (482.6mm) rack </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Negro duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Palancas de liberación: Para retiro fácil de módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Numeración frontal clara </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular: Módulos que se insertan rápidamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Puesta a tierra: Automática mediante conductor integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables: Gestor trasero fijo <li style='margin-bottom: 5px;'>Combinación: Con módulos Z-MAX Panel Outlets </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al fuego: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material plástico: Termoplástico retardante de llama </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Z-MAX Panel Outlets <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares de prueba: ANSI/TIA-1096-A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios incluidos: Cintas de sujeción, portetiquetas, etiquetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Panel plano (Flat Panel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de etiquetado: Soporta etiquetas de papel o iconos magnéticos </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructuras de red estructurada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Alto Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección máxima contra interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Mitigación superior de diafonía externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra sin pasos adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para Category 6A </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Diseño modular vacío compatible con módulos Z-Max
Característica 3	Gestor de cables trasero fijo para organización ordenada
Característica 4	Palancas de liberación para extracción sencilla de módulos
Característica 5	Numeración frontal clara para identificación rápida de puertos
Característica 6	Construcción en acero 18 gauge con acabado negro duradero