



Patch Panel Z-MAX de 24 Puertos, Blindado, Precargado con Jacks Categoría 6A, Angulado, 1UR

SKU: Z6AS-PNLA-24K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$8,659.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Los Patch Panels Z-MAX Vacíos y Categoría 6A blindados de Siemon, aprovechan el rendimiento y fiabilidad con una solución modular de alta densidad. Estos Patch Panels facilitan la instalación para centros de datos y salas de telecomunicaciones, ofreciendo un aspecto atractivo y estético combinando con el etiquetado flexible y opciones de codificación de colores.</p> <p>Versión de alta densidad que proporciona 48 puertos en solo una unidad de Rack para reducir el consumo de espacio.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta densidad: 48 puertos en una unidad de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: acero ligero, acabado negro elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con palancas de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Modularidad con etiquetado y codificación de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para instalación rápida </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características ecológicas: RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del panel: Acero laminado en frío calibre 18, acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de puesta a tierra: Tornillo de 3/8" con una o dos perforaciones (espaciado de 1") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo del panel: Angulado (A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Cable ties, iconos/soportes de etiquetas, etiquetas, tornillo de puesta a tierra #6 y hardware de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Versiones disponibles: 24 y 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura en rack: 1U (44.5 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de peso ligero y acabado en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de puertos: Numeración frontal visible </div> </div> <!-- Sección de estándares de cumplimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 Ed 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL Tested <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7-51 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-1096-A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de snap-in para acelerar la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Puesta a tierra automática de los módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para manejo de cables en la parte trasera <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con soluciones de conexión Z-MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra interferencias externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mitigación superior de crosstalk externo </div> </div> <!-- Sección de imagen Z-Tool --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta Z-Tool</h3> <p style='margin-top: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool:</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 48 puertos en 1 unidad de rack
Característica 2	Acero ligero con acabado negro profesional
Característica 3	Palancas de liberación integradas para instalación rápida
Característica 4	Etiquetado y codificación por colores configurable
Característica 5	Diseño angulado para gestión de cables traseros
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed 2.2