



Patch Panel Z-Max de 24 Puertos, Blindado, Precargado con Jacks Categoría 6A, Plano, 1UR

SKU: Z6AS-PNL-24K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$9,312.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patch Panel Z-MAX Blindado</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;'> Los Patch Panels Z-MAX Vacíos y Categoría 6A blindados de Siemon, aprovechan el rendimiento y fiabilidad con una solución modular de alta densidad. Estos Patch Panels facilitan la instalación para centros de datos y salas de telecomunicaciones, ofreciendo un aspecto atractivo y estético combinando con el etiquetado flexible y opciones de codificación de colores. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de alta densidad que proporciona 48 puertos en solo una unidad de Rack para reducir el consumo de espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de peso ligero y acabado en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de instalación rápida con módulos que se insertan fácilmente y se conectan a tierra automáticamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de codificación de colores y etiquetado flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para facilitar la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Palancas de liberación para retirar Jacks incluso en aplicaciones de alta densidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas de inflamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características ecológicas: RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frío de calibre 18 con acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra: Terminales de conexión 3/8" de 1 orificio o 2 orificios con espaciado de 1" </div> <!-- Sección de estándares de cumplimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 Ed 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL Tested <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7-51 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-1096-A </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: flex-start; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye herramienta Z-Tool</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 20px;'> Los patch panels Z-MAX incluyen la herramienta Z-Tool para facilitar la instalación de los módulos. Esta herramienta permite una inserción rápida y segura de los jacks, mejorando la eficiencia durante la implementación. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren protección contra interferencias externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Implementaciones que necesitan mitigación superior de diafonía alienígena <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes que utilizan Power over Ethernet (PoE y PoE+) </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Panel</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>A- Panel Angulado</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>F- Panel Plano con gestor de cables removable</div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cable Ties</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Portaetiquetas e iconos</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Etiquetas numeradas</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Terminal de tierra #6 AWG</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware de montaje</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc; margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px;'> Z6AS-PNL(X)-U48K - 48 puertos Z5-PNL(X)-24E - 24 puertos vacíos Z5-PNL(X)-U48E - 48 puertos vacíos </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='list-style-type: disc; margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px;'> Z6AS-PNL(X)-24K - 24 puertos </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulos precargados con jacks blindados Categoría 6A
Característica 2	Instalación rápida con herramienta Z-Tool incluida
Característica 3	Codificación de colores y etiquetado personalizable
Característica 4	Gestor de cables removable integrado
Característica 5	Conexión a tierra automática de módulos
Característica 6	Construcción en acero ligero con acabado negro