



Patch Panel Z-Max, de 24 Puertos, Modular (Vacío), Plano, 1UR

SKU: Z-PNL-24E Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$1,873.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> Los Patch Panels Z-MAX Vacíos y Categoría 6A blindados de Siemon ofrecen un rendimiento y fiabilidad excepcional en una solución modular de alta densidad. Estos paneles facilitan la instalación en centros de datos y salas de telecomunicaciones, combinando un diseño atractivo con opciones flexibles de etiquetado y codificación de colores. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> Versión de alta densidad que proporciona 48 puertos en solo una unidad de rack para reducir el consumo de espacio valioso en el rack. El diseño modular permite una fácil expansión y mantenimiento. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta densidad con 48 puertos en 1U de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6A blindada para máxima fiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero ligero con acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetado flexible con codificación de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Palancas de liberación para fácil manipulación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de 18 gauge laminado en frío con acabado en negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 19-inch (482.6mm) rack CEA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm (4.30' x 19.00' x 1.74') <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de inflamabilidad: UL 94 V-0 </div> <!-- Sección de conectores compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6A-PB <li style='margin-bottom: 5px;'>Z6-P </div> <!-- Sección de estándares de cumplimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándares de Cumplimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 Ed 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ETL Tested <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7-51 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-1096-A </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra automática de módulos mediante conductor integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos numerados para fácil identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de gestión de cables traseros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento </div> <!-- Sección de materiales y construcción --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de peso ligero y acabado en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Plásticos: Termoplásticos resistentes al fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS, sin plomo, sin halógenos y sin PVC </div> <!-- Sección de opciones de montaje --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye opciones de conexión a tierra de 1 o 2 agujeros (espaciado de 1') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en rack de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye accesorios de montaje </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones PoE y PoE+ </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos en 1U para máxima densidad de rack
Característica 2	Blindaje Cat 6A para protección contra interferencias
Característica 3	Diseño modular para expansión y mantenimiento sencillos
Característica 4	Etiquetado flexible con codificación de colores integrada
Característica 5	Palancas de liberación que agilizan manipulación de cables
Característica 6	Conexión a tierra automática mediante conductor integrado