



Patch Panel Z-Max de 48 Puertos, Blindado, Precargado con Jacks Categoría 6A, Angulado, 1UR

SKU: Z6AS-PNLA-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$11,439.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Los Patch Panel Z-MAX Categoría 6A blindados de Siemon ofrecen un rendimiento y fiabilidad superiores en una solución modular de alta densidad. Estos patch panels facilitan instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones, combinando un diseño atractivo con opciones flexibles de etiquetado y codificación de colores.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Versión de alta densidad que proporciona 48 puertos en solo una unidad de rack (1U) para reducir el consumo de espacio en rack.</p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Categoría 6A blindados para máxima protección EMI/RFI <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos en 1U para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en acero ligero, acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Numeración frontal y codificación de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para fácil instalación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frío de 18 gauge con acabado en negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Compatible con rack 19 pulgadas (482.6 mm) según CEA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEC 60603-7, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) </div> <!-- Sección de detalles de diseño --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño angulado para mejor acceso a los puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de gestión de cables traseros fijos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de tierra mediante tornillo de 3/8" con opción de conexión de 1 o 2 orificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulos con palancas de liberación para fácil extracción <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulos se insertan fácilmente y se conectan a tierra automáticamente </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima protección contra interferencias externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Superior mitigación de diafonía entre cables (alien crosstalk) <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la identificación de puertos con numeración destacada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para rápida instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Combinación de alta densidad con estética profesional </div> </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta Z-Tool incluida</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Incluye Herramienta Z-Tool: Para facilitar la instalación y extracción de módulos.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren protección contra interferencias electromagnéticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos que necesitan alimentación PoE y PoE+ <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñados para usarse exclusivamente con módulos Z-MAX 6A blindados <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con estándares de alimentación IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+) <!-- Sección de opciones de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de configuración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo plano (F) o angulado (A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables traseros fijos o removibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibles en versiones con módulos precargados o vacíos <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para máxima protección EMI/RFI
Característica 2	48 puertos en 1U para máxima densidad de rack
Característica 3	Diseño angulado para acceso optimizado a cables
Característica 4	Sistema de gestión de cables traseros integrado
Característica 5	Compatible con PoE y PoE+ IEEE 802.3af/at
Característica 6	Módulos con palancas para extracción sin herramientas