



Patch Panel Z-Max de 48 Puertos, Blindado, Precargado con Jacks Categoría 6A, Plano, 1UR

SKU: Z6AS-PNL-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$14,877.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Panel Z-MAX 6A blindado de alta densidad modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para centros de datos y salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en acero de peso ligero con acabado negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con estándares ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2 y IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye herramienta Z-Tool para instalación </div> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos en 1U de rack (44.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño plano (flat style) <li style='margin-bottom: 5px;'>Numeración frontal para identificación de puertos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de etiquetado con soportes magnificadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de codificación de colores </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Patch Panel Categoría 6A blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Acero 18 gauge (cold rolled steel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro (black e-coat) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: 19-inch (482.6mm) rack CEA-310-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 109.2mm x 482.6mm x 44.2mm (4.30' x 19.00' x 1.74') </div> <!-- Características mecánicas --> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero de peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación: Palancas de liberación para retiro de módulos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de cables: Soporte fijo en la parte trasera <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de tierra: Conector de tierra de 3/8' con opción de 1 o 2 agujeros <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al fuego: UL 94 V-0 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Cumplidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 Ed 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60603-7 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI/TIA-1096-A </div> </div> </div> <!-- Sección de características de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima protección contra interferencias externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mitigación superior de crosstalk alienígena <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación automática a tierra mediante conductor integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de alta densidad con 48 puertos en 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación acelerada mediante inserción rápida de módulos </div> <!-- Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta Z-Tool para instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes para etiquetas e iconos <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas numeradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable ties (ataduras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de montaje </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones que requieren blindaje EMI/RFI <li style='margin-bottom: 5px;'>Implementaciones PoE y PoE+ </div> <!-- Características ambientales y de seguridad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ambientales y de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS, sin plomo, sin halógenos y sin PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales plásticos retardantes de llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y temperaturas extremas </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramienta Z-Tool</h3> <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>Incluye Herramienta Z-Tool para instalación:</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador final</h3> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos de alta densidad en solo 1U de rack
Característica 2	Diseño plano modular para centros de datos
Característica 3	Numeración frontal con etiquetado magnificador
Característica 4	Construcción en acero 18 gauge con acabado negro
Característica 5	Conector de tierra de 3/8 pulgada integrado
Característica 6	Incluye herramienta Z-Tool para instalación