

Patchcord Cat6A / 10G / PoE+++ / Etherlighting / 0.15 m (0.5 ft) / RJ45 Blindado

SKU: UACC-CABLE-PATCH-EL-C6A-0.15M-W Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

Garantía: 3 años

$173.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Patchcord de parcheo ultradelgado Categoría 6A de alto rendimiento, diseñado para entornos profesionales que requieren alta densidad de conexiones y organización de cableado. Soporta transmisiones de datos hasta 10G y alimentación PoE+++ de alta potencia. Incorpora conectores RJ45 translúcidos que optimizan los efectos de iluminación Etherlighting para identificación visual del estado de los puertos en switches compatibles. Su estructura trenzada y perfil delgado facilitan una instalación limpia y flexible en racks y gabinetes de red. Los conectores cuentan con blindaje y bota de protección para mayor durabilidad y confiabilidad en operación continua.

Características Generales
Cable Cat6A con soporte para 10 GbE
Soporte PoE+++ de alta potencia
Etherlighting para identificación visual del estado de puertos
Diseño ultradelgado y trenzado para instalación limpia y flexible
Conectores RJ45 translúcidos con bota de protección y blindaje
Longitud: 0.15 m (0.5 ft)
Color: Blanco (White)
Entorno de uso: Interiores (Indoor)

Desempeño
Tasa de datos: 10G
Soporte PoE: Hasta PoE+++

Físicas y Eléctricas
Longitud: 0.15 m (0.5 ft)
Conector: (2) RJ45 translúcidos con bota de protección y blindaje
Color: Blanco (White)
Entorno de uso: Interiores (Indoor)

Contenido del Paquete
Unidad individual de patchcord Cat6A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Transmisión 10G con alimentación PoE+++ de alta potencia**
Característica 2	**Conectores RJ45 translúcidos para efectos de iluminación Etherlighting**
Característica 3	**Diseño ultradelgado y trenzado para instalación limpia y flexible**
Característica 4	**Blindaje en conectores para mayor durabilidad en entornos profesionales**
Característica 5	**Longitud de 0.15 m (0.5 ft) ideal para conexiones entre equipos cercanos**
Característica 6	**Compatible con switches que soportan identificación visual de estado de puertos**