



PDU Administrable IP, 12 Salidas para Brakers (No incluidos), Control de Energía Remoto, Doble Bus Inteligente de Distribución CD, Aplicaciones 12,24 y 48 Vcc.

SKU: ICT200DB-12IRC Marca: ICT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$26,729.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; justify-content: center; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/sapodaca/ICT/Logo_Black_with%20theme-1.tif' alt='*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/sapodaca/ICT/LOGO ICT.png' alt='*> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.9;*>PANELES DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA CC DOBLE BUS</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*><La serie DISTRIBUTION 3 de ICT ofrece capacidad de doble bus independientes para sistemas redundantes o para conexión de distintas fuentes o voltajes al mismo panel. Cada bus soporta hasta 100 Amperes pico y ofrece hasta 6 salidas protegidas por interruptores hidráulicos que se encuentran montados en la parte frontal del panel para un rápido y fácil manejo.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Existen modelos estándar para aplicaciones básicas, además de modelos inteligentes que incluyen las funciones de control de potencia y gestión remota TCP/IP.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Monitoreo Remoto</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Los modelos inteligentes admiten TCP/IP y utilizan un conector Ethernet incorporado con un servidor web integrado que permite a los usuarios monitorear a distancia las condiciones de carga del panel. Es posible monitorear la tensión y la intensidad del sistema, además de la lectura actual de cada salida.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Control de Energía Remoto por Ethernet</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Permite encender y/o apagar de manera remota e individual cada una de las salidas del panel mediante la conexión Ethernet. Esto permite encender, apagar o reiniciar sus equipos en caso de falla o mantenimiento.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Adicionalmente cuenta con la función 'Watchdog' la cual realiza un ping a una IP específica para reiniciar de forma específica equipos especiales como routers para evitar pérdida de comunicaciones.</p> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' href='http://www.ict-power.com/demos/ict200db-12irc/' target='_blank' rel='noopener'>Simulador del Monitoreo Remoto </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/sapodaca/ICT/1.png' alt='*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/sapodaca/ICT/2.png' alt='*> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); color: inherit; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);*> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;*>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Doble bus de conexiones, 6 circuitos de salida protegidos por bus. (12 Salidas en Total) <li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema Inteligente Monitoreable vía WEB <li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de voltaje de operación: 12-60 Vcc <li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente total de Sistema: 200A/160A (Pico/Continuo) <li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente por bus: 100A/80A (Pico/Continuo) <li style='margin-bottom: 8px;*>Interruptores Magnéticos / Hidráulicos compatibles a 12, 24 y 48 Vcc. <li style='margin-bottom: 8px;*>Indicadores LED y contactos de alarmas para detección de fallas. <li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de 1UR para un máximo ahorro de espacio en racks de 19 pulgadas </div> </div> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; border-left: 4px solid #ff6b6b; padding-left: 15px; background-color: rgba(255, 107, 107, 0.05);*> NOTA: No incluye Breakers (Disyuntores), solicitar de acuerdo a la capacidad de corriente requerida por circuito. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control individual de 12 salidas por red Ethernet TCP/IP
Característica 2	Doble bus independiente para sistemas redundantes o fuentes mixtas
Característica 3	Monitoreo remoto integrado vía servidor web sin software adicional
Característica 4	Rango 12-60 Vcc adaptable para aplicaciones 12, 24 y 48 Vcc
Característica 5	Interruptores hidráulicos frontales para protección y manejo rápido
Característica 6	Diseño compacto 1U para instalación en racks estándar 19 pulgadas