



PDU Básico de Montaje en Rack, Con 10 Salidas NEMA 5-15R y Protección Contra Sobretensiones, Enchufe de Entrada NEMA 5-15P, de 19in, 1UR, 15 Amp, 120 Vca

SKU: DP1N191015S Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

\$5,518.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; padding: 0; color: inherit;*>Las PDU para montaje en panel y en rack no solo proporcionan energía conveniente y confiable a los equipos montados en gabinetes o en racks de marco abierto, sino que también se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de especificaciones de diseño. Estas PDU son una solución básica y de menor costo que brinda un gran valor.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El LED de encendido/apagado indica si hay energía disponible en la PDU <li style='margin-bottom: 5px;*>Los modelos monofásicos incluyen un perno de conexión a tierra externo para una conexión a tierra segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Los disyuntores brindan protección adicional al equipo <li style='margin-bottom: 5px;*>Los circuitos están aislados en el modelo de circuito doble; cada uno tiene su propio disyuntor <li style='margin-bottom: 5px;*>El botón de reinicio brinda un acceso fácil para restablecer el disyuntor <li style='margin-bottom: 5px;*>Los modelos con protección contra sobretensiones tienen un LED indicador para verificar la protección del circuito contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Los modelos para montaje en rack se montan directamente en el rack o con un soporte adaptador <li style='margin-bottom: 5px;*>Los modelos para montaje en bastidor están diseñados para aplicaciones monofásicas </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Texturizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: 2000 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Amperímetro incluido: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de carga: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje CA: 120 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Ubicación del receptáculo: 2 en frente y 8 posteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de receptáculos: 10 <li style='margin-bottom: 5px;*>Estilo de receptáculo: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;*>Enchufe del cable de alimentación: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.4 lb (2.45 kg) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED indicador de energía disponible para monitoreo visual inmediato
Característica 2	Perno de conexión a tierra externo para seguridad eléctrica reforzada
Característica 3	Disyuntores independientes con circuito doble aislado para protección por zona
Característica 4	10 salidas distribuidas: 2 frontales de acceso rápido y 8 traseras para cableado ordenado
Característica 5	Protección contra sobretensiones con LED indicador de estado operativo
Característica 6	Diseño básico de 1UR para racks 19 in con optimización de espacio vertical