



SKU: DP1N190615 Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>Las PDU para montaje en panel y en rack no solo proporcionan energíá y conveniente y confiable a los equipos montados en gabinetes o en racks de marco abierto, sino que tambián se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de especificaciones de diseñnio. Estas PDU son una solucián y de menor costo que brinda un gran valor. /> Seccián de Características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">El LED de encendido/apagado indica si hay energíá disponible en la PDU<li style="margin-bottom: 5px;">Los modelos monofásicos incluyen un perno de conexián a tierra externo para una conexián a tierra segura<li style="margin-bottom: 5px;">Los disyuntores brindan proteccián adicional al equipo<li style="margin-bottom: 5px;">Los circuitos están aislados en el modelo de circuito doble; cada uno tiene su propio disyuntor<li style="margin-bottom: 5px;">El botán de reinicio brinda un acceso fácil para restablecer el disyuntor<li style="margin-bottom: 5px;">Los modelos con proteccián contra sobretensiones tienen un LED indicador para verificar la proteccián del circuito contra sobretensiones<li style="margin-bottom: 5px;">Los modelos para montaje en rack se montan directamente en el rack o con un soporte adicional<li style="margin-bottom: 5px;">Los modelos para montaje en bastidor están diseáados para aplicaciones monofásicas</div><div> Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fármula: Acero<li style="margin-bottom: 5px;">Acabado: Texturizado<li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro<li style="margin-bottom: 5px;">Proteccián contra sobretensiones: No<li style="margin-bottom: 5px;">Amperámetro incluido: No<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificacián de carga: 15 A<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje CA: 120 V<li style="margin-bottom: 5px;">Ubicacián del receptánulo: Frente<li style="margin-bottom: 5px;">Cantidad de receptánulos: 6<li style="margin-bottom: 5px;">Estilo de receptánulo: NEMA 5-15R<li style="margin-bottom: 5px;">Enchufe del cable de alimentacián: NEMA 5-15P<li style="margin-bottom: 5px;">Unidades de rack: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 4.8 lb (2.17 kg)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de estado indica energía disponible en la unidad
Característica 2	Perno de conexión a tierra externo para seguridad eléctrica
Característica 3	Disyuntores integrados para protección adicional del equipo
Característica 4	Circuito doble con disyuntores independientes por canal
Característica 5	Protección contra sobretensiones con indicador LED
Característica 6	Diseño compacto 1UR para racks de alta densidad