



PDU Básico de Rack / 6 Salidas NEMA 5-15R / Entrada NEMA 5-15P / 19 in / 1UR / 15 A / 120 Vca

SKU: DP1N190615 Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

\$3,729.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La PDU básica de montaje en rack proporciona distribución de energía confiable para equipos instalados en gabinetes o racks de marco abierto. Con seis salidas frontales NEMA 5-15R, esta unidad monofásica ofrece una solución de menor costo con alto valor operativo para centros de datos, salas de servidores y entornos de telecomunicaciones. El diseño compacto de 1UR optimiza el espacio vertical disponible, mientras que los disyuntores integrados y la protección contra sobretensiones salvaguardan la infraestructura crítica conectada. La conexión a tierra segura mediante perno externo cumple con estándares de instalación profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED de encendido/apagado que indica energía disponible en la PDU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perno de conexión a tierra externo en modelos monofásicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disyuntores para protección adicional del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuitos aislados en modelo de circuito doble con disyuntor independiente cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensiones con LED indicador<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto 1UR para montaje en rack de 19 in</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 6 x NEMA 5-15R frontales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fases: Monofásico<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Disyuntores + protección contra sobretensiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: 1UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de rack: 19 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack o gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Racks de marco abierto y gabinetes cerrados<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores: LED de energía disponible, LED de protección contra sobretensiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión a tierra: Perno externo seguro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de circuito: Disyuntores independientes (modelo de circuito doble)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislación: Circuitos separados en configuración dual<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: Cumple amplia gama de especificaciones de diseño</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de estado indica energía disponible en la unidad
Característica 2	Perno de conexión a tierra externo para seguridad eléctrica
Característica 3	Disyuntores integrados para protección adicional del equipo
Característica 4	Circuito doble con disyuntores independientes por canal
Característica 5	Protección contra sobretensiones con indicador LED
Característica 6	Diseño compacto 1UR para racks de alta densidad