



PDU Básico Para Distribución de Energía, Con 8 Tomas NEMA 5-15R Traseras, 1UR, 15 Amp, 120 Vca

SKU: PDU15B8R Marca: CYBERPOWER Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,594.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de la marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px;*> <p style='margin-bottom: 15px;*><El CyberPower PDU15B8R es una unidad de distribución de energía básica (PDU) de montaje en Rack o Gabinete de 8 salidas (traseras), proporciona una salida de 120 Vca y 15 Amp. Distribuye energía a 10 receptáculos NEMA 5-15R desde un solo enchufe NEMA 5-15P con paso eléctrico sin filtro. Diseñado para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes, el PDU15B8R tiene una carcasa metálica resistente de grado industrial y un cable de alimentación de Vca de 4.5 metros. Se puede instalar de manera horizontal o vertical, incluye una bandeja de retención de cable y tiene certificación ETL / RoHS. Una garantía limitada de por vida cubre defectos en materiales y mano de obra en el producto bajo condiciones y uso normales.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones Típicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Servidores <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de telecomunicaciones </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fases: Fase sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje: 15A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100 - 125 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 100-125 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 50Hz/60Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de entrada: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;*> NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tomas de salida: 8 x NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;*> NEMA 5-15R </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable de alimentación: 4.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Lugar de tomas: 8 traseras <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño en Rack: 1 UR <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 444.5 x 44.45 x 57.15 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.81 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 - 35°C </div> <div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía sin filtro para equipos críticos
Característica 2	8 receptáculos traseros para organización de cables en rack
Característica 3	Carcasa metálica industrial para entornos de centro de datos
Característica 4	Montaje horizontal o vertical con adaptabilidad a infraestructura
Característica 5	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 6	Certificación ETL/ROHS para cumplimiento de estándares de seguridad