



PDU Básico para Distribución de Energía, Plug de Entrada Trifásico CS8365C, Con 6 Contactos C19, Instalación Horizontal de 19in, 1UR, 50 Amp, 208 Vca

SKU: P06B02M Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$19,925.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los PDU Basicos para Rack de Panduit proporcionan una distribución de energía confiable y rentable en una variedad de entradas (monofásicas o trifásicas; Delta o WYE) y configuraciones de salida (IEC C13, C19 o NEMA).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Estos PDU de Rack tienen unas de las densidades de salida más altas y los factores de forma más pequeños disponibles en el mercado. Cuentan con hasta 48 salidas y vienen de serie con un cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 metros). Son capaces de instalarse verticalmente (0U) u horizontalmente (1U o 2U) en un centro de datos, gabinetes empresariales o rack utilizando los soportes de montaje estándar o el hardware incluido.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Plug de Entrada: CS8365C <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 3m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Receptáculos: IEC320 C19 (6) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 208 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 50A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 208 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Carga: 14.4 kW <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Espacios en Rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 444.5 x 43.2 x 197.4 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución trifásica delta o wye en 208 Vca
Característica 2	6 receptáculos C19 de alta densidad por unidad
Característica 3	Capacidad de 14.4 kW para cargas críticas
Característica 4	Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) con plug CS8365C
Característica 5	Instalación horizontal 1U o vertical 0U flexible
Característica 6	Factor de forma compacto para racks de 19 in