



PDU Básico para Rack / 12 Contactos NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / 15A / 120 Vca / Montaje Horizontal 1U / 19 in

SKU: P12B01M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$2,954.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales y racks estándar de 19 in. Cuenta con 12 contactos de salida NEMA 5-20R alimentados mediante entrada NEMA 5-15P a 15 A y 120 Vca. Su diseño compacto de 1U permite instalación horizontal, aunque también es compatible con configuración vertical 0U mediante soportes de montaje incluidos. El cable de alimentación de entrada de 3 m (9.8 ft) viene de serie, facilitando el despliegue inmediato sin necesidad de adquirir accesorios adicionales. La alta densidad de salidas y el factor de forma reducido optimizan el espacio disponible en el rack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 12 contactos de salida NEMA 5-20R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Enchufe de entrada NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad eléctrica: 15 A, 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable de alimentación de entrada: 3 m (9.8 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación horizontal 1U o vertical 0U en rack 19 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soportes de montaje estándar y hardware incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto con alta densidad de salidas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con gabinetes empresariales y centros de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Corriente nominal: 15 A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje: 120 Vca</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de entrada: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de salida: NEMA 5-20R (12 contactos)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud cable entrada: 3 m (9.8 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Factor de forma: 1U (horizontal)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Soportes incluidos: Estándar + hardware de montaje</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuraciones montaje: 0U (vertical), 1U o 2U (horizontal)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de alimentación: 3 m (9.8 ft) con entrada NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Soportes de montaje: Estándar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Hardware de instalación: Incluido</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución energética confiable con alta densidad de salidas
Característica 2	Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido de serie
Característica 3	Instalación flexible horizontal 1U o vertical 0U en rack 19 in
Característica 4	Diseño compacto con uno de los factores de forma más pequeños del mercado
Característica 5	Compatible con gabinetes empresariales y centros de datos estándar
Característica 6	Soportes de montaje y hardware incluidos para despliegue inmediato