



PDU Básico para Rack / 13 Contactos IEC C13 / 20 A / 220 Vca / Instalación Horizontal 1U / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P12B46M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,662.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales e infraestructuras de red. Compatible con entradas monofásicas o trifásicas (configuraciones delta o wye), ofrece una de las densidades de salida más altas del mercado con factores de forma minimizados. La unidad incluye 13 contactos IEC C13 con capacidad de 20 A a 220 Vca, permitiendo alimentación directa para servidores, switches, equipos de almacenamiento y dispositivos de red. La instalación horizontal en rack de 19 pulgadas ocupa únicamente 1U de espacio vertical, optimizando la densidad de equipamiento. El cable de alimentación de entrada NEMA L6-20P de 3 metros (9.8 ft) viene preinstalado de fábrica, eliminando adquisiciones adicionales y acelerando el despliegue operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Distribución energética monofásica y trifásica confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Hasta 48 salidas para máxima conectividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Instalación flexible vertical (0U) u horizontal (1U/2U) en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones compactas: 444.5 x 40.6 x 40.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Cable de alimentación de 3 m (9.8 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> 13 contactos IEC C13 con capacidad de 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Voltaje: 220 Vca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 2; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>Capacidad nominal: 20 A</div><div>Voltaje: 220 Vca</div><div>Tipo de entrada: Monofásica o trifásica (delta/wye)</div><div>Configuración salidas: IEC C13, C19 o NEMA</div><div>Salidas C13: 13 contactos</div><div>Máximo salidas: Hasta 48 (según modelo)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 2; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>Dimensiones (An x Al x Pr): 444.5 x 40.6 x 40.6 mm</div><div>Instalación horizontal: 1U / 19 in</div><div>Instalación vertical: 0U</div><div>Alternativa horizontal: 2U (según configuración)</div><div>Soportes: Montaje estándar con hardware incluido</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Conectividad y Cableado</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 2; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>Plug de entrada: NEMA L6-20P</div><div>Longitud cable: 3 m (9.8 ft)</div><div>Cable incluido: Sí, de fábrica</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución energética monofásica y trifásica confiable
Característica 2	Hasta 48 salidas para máxima conectividad
Característica 3	Instalación flexible vertical u horizontal en rack
Característica 4	Dimensiones compactas: 444.5 x 40.6 x 40.6mm
Característica 5	Cable de alimentación de 3 metros incluido
Característica 6	13 contactos C13 con capacidad de 20A