



PDU Básico para Rack / 24 Salidas / 20 x IEC C13 + 4 x IEC C19 / Entrada NEMA L6-30P / 208 Vca / 30 A / Cable 3 m (9.8 ft) / Montaje 0U/1U/2U

SKU: P24B15M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$9,937.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PDU básico para rack proporciona distribución de energía monofásica confiable y rentable en entornos de centros de datos, gabinetes empresariales y racks de servidores. Este modelo ofrece una de las densidades de salida más altas del mercado con 24 receptáculos en un factor de forma compacto, permitiendo alimentar múltiples equipos sin desperdiciar espacio en el rack. La instalación es flexible mediante montaje vertical 0U u horizontal 1U/2U utilizando los soportes estándar o el hardware incluido. El cable de alimentación de entrada de 3 metros (9.8 pies) viene incluido de serie, facilitando la conexión a paneles de distribución eléctrica sin requerir extensiones adicionales. Los receptáculos IEC320 C13 y C19 garantizan compatibilidad con servidores, switches, almacenamiento y equipos de red de diversos fabricantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distribución de energía monofásica 208 Vca, 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 20 receptáculos IEC320 C13 + 4 receptáculos IEC320 C19<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enchufe de entrada NEMA L6-30P con bloqueo de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje vertical 0U u horizontal 1U/2U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soportes de montaje estándar y hardware incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma compacto para máxima densidad de salida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de distribución: Monofásica</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 208 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente nominal: 30 A</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Receptáculos C13: 20 x IEC320</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Receptáculos C19: 4 x IEC320</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Total salidas: 24</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Plug de entrada: NEMA L6-30P</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud cable: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación vertical: 0U</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación horizontal: 1U / 2U</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soportes de montaje: Estándar incluidos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Hardware de montaje: Incluido</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• PDU básico con 24 salidas</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de entrada 3 m (9.8 ft) con plug NEMA L6-30P</p><p style='margin: 6px 0;'>• Soportes de montaje estándar</p><p style='margin: 6px 0;'>• Hardware de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución monofásica confiable para centros de datos
Característica 2	24 salidas de alta densidad en factor de forma compacto
Característica 3	Cable de entrada de 3 m (9.8 ft) incluido de serie
Característica 4	Montaje vertical 0U u horizontal 1U/2U con hardware incluido
Característica 5	Entrada NEMA L6-30P para conexión directa a infraestructura industrial
Característica 6	Receptáculos IEC C13 y C19 para compatibilidad con equipos diversos