



SKU: P42B17M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

PDU básico para rack proporciona distribución de energía confiable y rentable en centros de datos, gabinetes empresariales y racks de equipamiento. Soporta configuraciones de entrada monofásica o trifásica (delta o wye) con una densidad de salida más altas y los factores de forma más compactos disponibles. Ofrece 36 receptáculos IEC C13 y 6 receptáculos IEC C19 para alimentar equipos con distintos requerimientos de potencia. La unidad incluye cable de alimentación de entrada de 10 pies (3 m) con conector NEMA L6-30P y permite instalación vertical en posición 0U o horizontal en 1U/2U mediante soportes de montaje estándar.

Características Generales

- Tipo de plug de entrada: NEMA L6-30P
- Corriente nominal: 30 A
- Capacidad máxima de salidas: hasta 48
- Soportes de montaje estándar y hardware incluido
- Configuraciones de entrada compatibles: monofásica o trifásica, delta o wye
- Factor de forma compacto de 1U/2U
- Soportes de montaje estándar incluidos
- Aplicación: centros de datos, gabinetes empresariales, racks
- Contenido del Paquete
- PDU básico para rack
- Cable de alimentación de entrada: 10 pies (3 m)
- Soportes de montaje estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución confiable de energía monofásica o trifásica en rack
Característica 2	Hasta 48 salidas con densidad compacta para máxima capacidad
Característica 3	36 receptáculos C13 y 6 C19 para equipos de distintas potencias
Característica 4	Cable de entrada de 10 pies (3 m) incluido para instalación directa
Característica 5	Montaje flexible vertical 0U o horizontal 1U/2U según espacio disponible
Característica 6	Diseño de alta densidad con factor de forma reducido para racks densos