



PDU Básico Rack / 10 Salidas NEMA 5-15R / 15 Amp / 120 Vca / 1U / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: PDU15B2F8R Marca: CYBERPOWER Categoría: PDU

\$1,709.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de distribución de energía básica (PDU) de montaje en rack con 10 salidas NEMA 5-15R, diseñada para centros de datos y entornos con alta demanda eléctrica. Proporciona distribución de 120 Vca y 15 A a través de paso eléctrico sin filtro desde un único enchufe NEMA 5-15P. Incluye 2 tomas frontales para acceso inmediato y 8 tomas traseras para conexión estándar de equipos. La carcasa metálica de grado industrial garantiza durabilidad en condiciones de operación continua. El cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) permite versatilidad en la ubicación respecto a la fuente de energía. El factor de forma 1U admite instalación horizontal o vertical en rack estándar, complementada con bandeja de retención de cable para organización de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 10 salidas NEMA 5-15R (2 frontales, 8 traseras)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 100-125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de corriente: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación: 4.5 m (14.8 ft) con enchufe NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño 1U para montaje horizontal o vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica industrial de grado profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bandeja de retención de cable incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: ETL, ROHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Paso eléctrico sin filtro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango voltaje salida: 100-125 Vca<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de salida: NEMA 5-15R (10 total)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de operación: Paso eléctrico sin filtro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: 1U rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Orientación: Horizontal o vertical<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material carcasa: Metal industrial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Organización: Bandeja retención de cable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidad PDU básica 15A/120V<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación 4.5 m (14.8 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bandeja de retención de cable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de montaje para rack</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía a 10 equipos desde un solo punto de alimentación
Característica 2	Carcasa metálica industrial para resistencia en centros de datos
Característica 3	10 salidas NEMA 5-15R con 2 frontales para acceso rápido de emergencia
Característica 4	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 5	Montaje horizontal o vertical en rack 1U con bandeja de retención de cable
Característica 6	Certificación ETL/ROHS para cumplimiento de estándares de seguridad