



PDU Básico Rack / 10 Salidas NEMA 5-15R / 15 Amp / 120 Vca / 1U / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: CPS1215RM Marca: CYBERPOWER Categoría: PDU

\$1,540.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía (PDU) de montaje en rack proporciona una solución de gestión eléctrica para centros de datos y entornos de telecomunicaciones. Distribuye alimentación de 100-125 Vca a 15 amperios a través de 10 receptáculos NEMA 5-15R posteriores desde una única entrada NEMA 5-15P mediante paso eléctrico sin filtro. La carcasa metálica resistente garantiza durabilidad en condiciones operativas exigentes, mientras que el cable de alimentación de 4.5 metros (14.8 pies) permite versatilidad en la ubicación respecto a la fuente de energía. El formato compacto de 1U optimiza el espacio en rack, con opciones de montaje horizontal o vertical según la configuración del gabinete. Incluye bandeja de retención de cable para mantener la organización del cableado y facilitar el mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 salidas NEMA 5-15R posteriores para múltiples conexiones de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada NEMA 5-15P, 15A, 100-125 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paso eléctrico sin filtro para alimentación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa metálica resistente para entornos exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato 1U rack mount compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje horizontal o vertical flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bandeja de retención de cable incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reconocimiento UL para cumplimiento de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100-125 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 10 x NEMA 5-15R (posteriores)<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de protección: Paso eléctrico sin filtro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato rack: 1U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Carcasa metálica resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orientación de montaje: Horizontal o vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 4.5 m (14.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Bandeja de retención de cable: Incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL reconocido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación típica: Servidores<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación típica: Equipo de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía a 10 equipos desde una sola entrada
Característica 2	Carcasa metálica para centros de datos exigentes
Característica 3	Montaje horizontal o vertical en rack o gabinete
Característica 4	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para instalaciones flexibles
Característica 5	Paso eléctrico sin filtro para alimentación directa y estable
Característica 6	Bandeja de retención de cable para organización del rack