



PDU Básico Rack / 12 Tomas NEMA 5-15R Traseras / 15 Amp / 120 Vca / 1UR / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: PDU15B12R Marca: CYBERPOWER Categoría: PDU

\$1,874.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PDU15B12R es una unidad de distribución de energía básica diseñada para montaje en rack o gabinete de equipamiento de red. Proporciona distribución de corriente alterna a 120 Vca con capacidad de 15 amperios a través de 12 receptáculos NEMA 5-15R ubicados en la parte trasera, alimentados desde una única entrada NEMA 5-15P con paso eléctrico sin filtrado. La carcasa metálica de grado industrial garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y aplicaciones eléctricamente demandantes. El cable de alimentación de 4.5 metros (14.8 pies) permite versatilidad en la ubicación respecto a la fuente de energía. El factor de forma 1UR optimiza el espacio disponible en el rack, mientras que las opciones de montaje horizontal o vertical, complementadas con la bandeja de retención de cables, facilitan la organización de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>12 tomas NEMA 5-15R traseras para distribución eficiente de energía<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada NEMA 5-15P, 120 Vca, 15 Amp con paso eléctrico sin filtro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica industrial con certificación ETL/ROHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación horizontal o vertical con bandeja de gestión de cables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño 1UR para montaje en rack estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad nominal: 15 Amp<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de salida: NEMA 5-15R (12 tomas traseras)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo de operación: Paso eléctrico sin filtrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: 1UR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: Metal industrial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orientación de montaje: Horizontal o vertical<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de cable: 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: ETL, ROHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad PDU15B12R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bandeja de retención de cables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de montaje para rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía a 12 equipos desde una sola entrada
Característica 2	Carcasa metálica industrial para centros de datos exigentes
Característica 3	Montaje horizontal o vertical con bandeja de gestión de cables
Característica 4	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 5	Diseño compacto 1UR que optimiza espacio en rack
Característica 6	Certificación ETL/ROHS para cumplimiento normativo