



PDU Básico Rack / 8 Salidas NEMA 5-15R Traseras / 15 Amp / 120 Vca / 1UR / Cable 4.5 m (14.8 ft)

SKU: PDU1588R Marca: CYBERPOWER Categoría: PDU

\$1,505.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La unidad de distribución de energía básica de 1UR proporciona 120 Vca y 15 Amp a través de 8 receptáculos NEMA 5-15R orientados trasera para gestión ordenada de cables en racks de centro de datos. El diseño de paso eléctrico sin filtro distribuye energía directa desde un enchufe NEMA 5-15P, eliminando componentes susceptibles a fallos. La carcasa metálica de grado industrial soporta condiciones operativas exigentes, mientras que el cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) permite posicionamiento flexible respecto a la fuente de alimentación. La compatibilidad con montaje horizontal o vertical, junto con la bandeja de retención de cable integrada, facilita la integración en distintas configuraciones de infraestructura.

Características Generales

- 8 salidas traseras NEMA 5-15R, 15A, 120Vca
- Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft)
- Montaje horizontal o vertical adaptable
- Diseño compacto 1UR para rack
- Paso eléctrico sin filtro
- Bandeja de retención de cable incluida
- Entrada NEMA 5-15P

Desempeño Eléctrico

Capacidad nominal 15 Amp / 120 Vca

Configuración de salidas 8 x NEMA 5-15R (traseras)

Entrada de alimentación NEMA 5-15P

Tipo de distribución Paso sin filtro

Factor de forma rack 1UR

Orientación de montaje Horizontal o vertical

Material de carcasa Metal industrial

Longitud cable 4.5 m (14.8 ft)

Certificaciones y Contenido

Certificaciones ETL, RoHS

Accesorio incluido Bandeja retención cable

Aplicación principal Centros de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía sin filtro para equipos críticos
Característica 2	8 receptáculos traseros para organización de cables en rack
Característica 3	Carcasa metálica industrial para entornos de centro de datos
Característica 4	Montaje horizontal o vertical con adaptabilidad a infraestructura
Característica 5	Cable de alimentación de 4.5 m (14.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 6	Certificación ETL/ROHS para cumplimiento de estándares de seguridad